OPERATOR'S MANUAL

BASIC PROJECT CENTERS

Some instructions and drawings may not apply to your specific unit.



SERVICE PARTS

In the United States Call 1-800-833-4405 for Service Parts.
Outside the United States call your local distributor. Please provide the Model Number when calling.

LOCATING MODEL # INFORMATION
Model number and other information required for service parts is on a label located on the back of the unit.

CAPACITIES

- The maximum weight for each drawer should be no more than 25 lbs.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 400 lbs.

MAINTENANCE

- For casters, use high quality bearing grease (yearly).
- Lubricate the slides with grease or equivalent (twice yearly.)



- Lubricate lock with graphite (yearly).



Ball bearing slides



Friction slides

- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.
WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠

- DO NOT stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT open more than one drawer at a time. The product may become unstable and tip.
- DO NOT step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object.
- DO NOT move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.

WARNING ⚠

- WEAR SAFETY GLASSES when removing or repositioning the slides.
- **DO NOT** pull this product when moving it. Push the product to prevent personal injury.
- USE THE BRAKES when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.
- BE CAREFUL when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely.

CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- DO NOT exceed maximum product weight, including contents. See Capacities section for load rating.

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:
Screwdriver, flathead
7/16” Wrench
3/8” Wrench
Rubber Mallet

HARDWARE REQUIRED:

HARDWARE MAY VARY DEPENDING ON PROJECT CENTER MODEL

#14 - 10 x 5/8 Screw (Qty: 4)


1/4 - 20 Nut (Qty: 16)


Grommet (Qty: 4)


1/4 - 20 x 5/8 Screw (Qty: 16)


#14 - 10 x 3/4 Screw (Qty: 7)


#8 x 1.25 Screw (Qty: 4)


1/4 - Washer (Qty: 7)


Plug (Qty: 1)

CARTON CONTENTS

Project Center
Literature
Hardware bag
Handle
Tool Holder
Caster pack

ASSEMBLY

NOTE: Not all assembly instructions will apply to your model.

1 TOOL HOLDER AND HANDLE INSTALLATION

- Insert (4) Grommets in (4) square mounting holes (two in each side). May need to tap into place with a hammer.
- Install the handle on the same end as the swivel casters by inserting the tabs under the plastic top.
- Attach with (2) #14 - 10 x 5/8 screws and wrench-tighten. Do not overtighten.
- Attach the tool holder to the other end of the unit in the same manner.



2 CASTER INSTALLATION

Items Needed:
1/4 - 20 x 5/8" (Qty: 16)
1/4 - 20 Nut (Qty: 16)
7/16-in Wrench

Process:
- Remove the bottom drawer. See operation section: Removing and Installing Drawers.
- Lay the cabinet on its back. Use packaging material to protect the finish.
- Attach the casters using (4) 1/4 - 20 x 5/8" screws and (4) 1/4 - 20 nuts per caster. Mount both swivel casters on the same side of the unit as the side handle.
- Wrench tighten all screws.
- Return the unit to its upright position.
- Reinstall bottom drawers.



3 OUTLET STRIP INSTALLATION

- Attach outlet strip to plastic top using the screws (4) provided with the outlet strip.



4 PLASTIC TOP INSTALLATION

Items Needed:
#14 - 10 x 3/4 Screw (Qty: 7)
1/4 - Washer (Qty: 7)

- Slide the two plastic top pieces together and place on the unit.



- Attach the top to the unit using (3) #14-10 x 3/4" screws and (3) 1/4" washers. Be sure the individual tops are snug against each other.



- Complete top attachment using (4) #14-10 x 3/4" screws and (4) 1/4" washers.



- Insert plug into hole in the plastic top. NOTE: To use this hole for cord management, remove the center portion of the plug before installing.



- Place wood top on the plastic top.

OPERATION

NOTE: Not all operation instructions will relate to your model.

A LOCKING BAR

NOTE: The locking bar is stored in the slot located in the back corner of the plastic top, or inside a drawer (depending on your unit).

- To lock the drawers, insert the top end of the lock bar through the slot in the top of the unit and over the staple on the base (or depending on your unit, you may need to insert the top end of the lock bar above the top drawer and then over the staple on the base).
- To secure, lock with a padlock. (Padlock not included.)
- To unlock the drawers, reverse this procedure.



B REMOVING DRAWERS

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.



Lever Style - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.



Tab Style - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.



To reinstall the drawer, pry the stop far enough out to engage the lance (3/16" to 1/4") and push the drawer onto the slides until the stops pass over the lances.

Friction Style - Fully extend the drawer. Insert screwdriver into the slot in the side and push in on the stop until it clears the lance. Pull drawer just past lance before releasing stop. Repeat the process for the other slide.



OPERATION

C INSTALLING DRAWERS

Ball bearing slide - Pull slides and slide carrier out to fully extended position (see illustration.) Hold the slide on the cabinet while aligning it with the slide on drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push drawer to its fully closed position to engage slide. Open drawer and reclose to ensure proper operation.







D REMOVING AND INSTALLING SLIDES

Rivet Style -

- To remove the slide from the unit, first remove the drawer.
- After removing the drawers drill out the rivets, use a 5/32-in drill bit. The rivets will need to be replaced.
- To reinstall the slide, place the slide in the appropriate position in the unit and pull toward the front of the unit. Replace rivets to secure slide to the unit.
- For smooth operation, make sure the drawers are matched with their original slides.



Snap-In Style -

- First remove the drawer. (See section B)

To remove the slide:

- Push slide to the closed position.
- Insert flat tip screw driver between slide and unit, behind rear rectangular cutout.(See illustration.)
- Rotate screw driver ¼ turn to force slide away from unit.
- Push on front of slide pushing it towards back of the unit.



To attach the slide:

- Extend slide and locate lances within respective cutout in carrier.
- Pull slide forward until slide locks back into place.
- Reinstall drawer following drawer installation procedure. (See section C)

MANUAL DE USUARIO
CENTROS DE PROYECTO BÁSICO

Algunas instrucciones y dibujos pueden no aplicarse a tu unidad específica.



PIEZAS DE SERVICIO

EN ESTADOS UNIDOS LLAME al 1-800-833-4405 para piezas de repuesto. Fuera de Estados Unidos llame a su distribuidor local. Suministre el número de modelo al comunicarse.

UBICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NO. DE MODELO
El número de modelo y demás información requerida para las piezas de servicio se encuentran en una etiqueta en el lado interior derecho de la gaveta superior.

CAPACIDAD

- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 11,4 kg.
- El peso vacío de la unidad es 47,3 kg.
- El peso máximo del producto, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 181,8 kg.

MANTENIMIENTO

- Para las ruedas, utilice grasa para rodamientos de alta calidad (anualmente).



- Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año).
- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).



Cojinetes de bolas



Correderas de friccion

- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La cera para automóviles preservará el acabado brilloso de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con agua y jabón.

SEGURIDAD

PELIGRO ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, resultará en lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA ⚠ indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, de no evitarse, puede derivar en lesiones leves o moderadas, o en daño a la propiedad.

ATENCIÓN: Lea y siga todas las Normas de Seguridad y las Instrucciones de Funcionamiento antes de utilizar por primera vez este producto.

PELIGRO ⚠
- NO se ponga de pie sobre esta unidad. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- NO abrir más de un cajón a la vez. El producto podría quedar inestable y volcarse.
- NO utilice las gavetas como peldaños. Puede caerse u ocasionar que el producto se vuelque.
- NO monte este producto en una cama de carro o ninguÌn otro objeto móvil.
- NO mueva la unidad antes de cerrar y asegurar todas las gavetas. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad se vuelva inestable y se vuelque.

ADVERTENCIA ⚠
- USE GAFAS DE SEGURIDAD al quitar o volver a poner las correderas.
- NO hale la unidad, empújela cuando la mueva.
- UTILICE LOS FRENOS cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice.
- NO altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos.
- Mantenga la unidad en superficies niveladas. La unidad puede tornarse inestable y volcarse si se almacena o se moviliza en una superficie no nivelada.
- TENGA cuidado cuando cierre la tapa. Quite las manos antes de que la tapa cierre completamente.

PRECAUCIÓN
- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas, ni para ser remolcado con unidades mecanizadas.
- Nunca debe exceder el peso máximo de cada gaveta.
- Sólo transporte esta unidad cuando esté vacía. Asegúrela adecuadamente cuando la transporte.
- NO exceda el peso máximo del producto, incluyendo el contenido. Ver la Sección de Capacidades para capacidad de carga.

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS NECASARIAS:
Destornillador de cabeza plana
Destornillador, punta de cruz
Llave Inglesa de 7/16 plg
Llave inglesa de 3/8 plg
Mazo de goma

ACCESORIOS NECESARIOS:

#14 - 10 x 5/8 Tornillo (Cant: 4)


Tuerca Hexagonal de Seguridad M8-1,25 (Cant.: 16)


Ojete (Cant: 4)


1/4 - 20 x 5/8 Tornillo (Cant: 16)


#14 - 10 x 3/4 Tornillo (Cant 7)


#8 x 1.25 Tornillo (Cant 4)


1/4 - Arandella (Cant 7)


Retirar (Cant: 1)

CONTENIDO DE LA CAJA DE CARTÓN

Centros de Proyecto
Material impreso
Bolsa de accesorios
Manija
Soporte
Paquete de ruedas

ENSAMBLAJE

NOTA: No todas las instrucciones y dibujos se aplicarán a tu unidad específica.

1 SOPORTE DE HERRAMIENTAS INSTALACIÓN DEL ASA

- Inserte los pitones en la Plaza del montaje agujeros (dos en cada lado). (Puede necesitar dar golpescon un martillo para colocarlo en susitio.)
- Instale el asa en el mismo lado quelas ruedecillas giratorias insertandolas lengüetas debajo la tapa plástica.
- Instale con Tornillo #14 - 10 x 5/8 (4) y apriete con llave. No apriete demasiado.
- Instale el soporte de herramientas enel otro extremo de la unidad delmismo modo.



ENSAMBLAJE

2 INSTALACION DE LAS RUEDAS

Elementos necesarios:
1/4 - 20 x 5/8" tornillo (Cant: 16)
1/4 - 20 Tuerca (Cant: 16)
Llave Inglesa de 7/16 plg

Proceso:
NOTA: La manija y las ruedecillas giratorias deben instalarse en el mismo lado del producto.

- Quite la gaveta inferior (si necesario). Vea la sección operación: Retiro e instalación de gavetas.
- Recueste la unidad sobre su parte posterior. Utilice el material para empacar para proteger el acabado.
- Fije las ruedas utilizando cuatro tornillos 1/4-20 x 5/8 y tuercas por rueda. Apriete todos los tornillos con una llave. Se recomienda no torsionar a más de 80 pulg.-lbs.
- Vuelva a colocar los cajones. (Consultar las instrucciones de instalación de los cajones.)



3 INSTALACIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE

- Sujete la toma de corriente a la tapa de plástico utilizando los (4) tornillos incluidos.



4 INSTALACIÓN DE LA TAPA DE PLÁSTICO

Elementos necesarios:
#14 - 10 x 3/4 Tornillo (Cant 7)
1/4 - Arandella (Cant 7)

- Deslice las dos piezas de la tapa de plástico hasta juntarias y colóquelas sobre la unidad.



- Una la tapa con la unidad utilizando (3) tornillos #14-10 x 3/4" y (3) arandelas 1/4". Asegúrese de que las tapas individuales se ajusten bien la una contra la otra.



- Complete la fijación de la tapa utilizando (4) tornillos #14-10 x 3/4" y (4) arandelas 1/4".



- Inserte la clavija en el agujero del tope de plástico. NOTA: Para utilizar este agujero en la instalación del cable, retire la parte central de la clavija antes de realizar la instalación.



- Coloque la tapa de madera sobre la tapa de plástico.

FUNCIONAMIENTO

Nota: No todas las instrucciones de uso se refieren a tu modelo.

A BARRA DE CIERRE

NOTA: La barra de cierre está guardada en la ranura ubicada en la esquina posterior de la cubierta de plástico, o dentro de un cajón (dependiendo de tu unidad).

- Para cerrar los cajones, coloca el extremo superior de la barra de cierre a través de la ranura en la parte superior de la unidad y sobre la grapa en la base (dependiendo de tu unidad, quizás necesites colocar el extremo superior de la barra de cierre encima del cajón superior y luego sobre la grapa en la base).
- Para asegurar, cierra con un candado. (No se incluye el candado.)
- Para abrir los cajones, revierte este procedimiento.



B REMOCIÓN DE GAVETAS

- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.



Estilo palanca – Levante o baje (dependiendo de la corredera) la palanca de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.



Estilo lengüeta – Oprima las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Jale hacia afuera para retirar.



Para volver a instalar la gaveta, fuerce el tope lo suficiente para enganchar la lanceta (3/16" a 1/4") y empuje la gaveta sobre las correderas hasta que los topes sobrepasen las lancetas.

Estilo fricción - extienda completamente la gaveta. Inserte el destornillador en la ranura del costado y presione el tope hasta que libere el rejón. Hale la gaveta justo después del rejón antes de liberar el tope. Repita el proceso con la otra corredera.



FUNCIONAMIENTO

C INSTALACIÓN DE GAVETAS

Correderas de rodamientos esféricos - hale hacia afuera las correderas y el soporte de las correderas hasta que queden en posición totalmente extendida (ver ilustración). Sostenga la corredera en el gabinete mientras lo alinea con la corredera de la gaveta.







D INSTALACIÓN Y DESINSTALCIÓN DE CORREDERAS

Estilo de los Remaches -

- Para quitar la corredera de la unidad, primero quite la gaveta.
- Despues de retirar las gavetas taladrar los remaches, utilice una broca de 5/32-in. Los remaches necesitaran ser reemplazados
- Para volver a instalar la corredera, ponga la corredera en la posición correcta en la unidad. Tire de ella hacia la parte delantera de la unidad. Reemplace los remaches para asegurar la corredera en la unidad.
- Para la operación lisa, cerciórese de que los cajones estén correspondidos con con sus diapositivas originales.



Estilo a Presión -

- Primero quita el cajón. (Ver la sección B)

Para quitar la corredera:

- Empuja la corredera hasta que quede en la posición de cerrado.
- Inserta la punta de un destornillador plano entre la corredera y la unidad, detrás de la ranura rectangular trasera. (Ver imagen).
- Rota el destornillador ¼ de vuelta para separar la corredera de la unidad.
- Empuja el frente de la corredera hacia la parte trasera de la unidad.



Instalar la corredera:

- Extiende la corredera y busca las lancetas en cada una de las ranuras de los rieles.
- Empuja la corredera hacia adelante hasta que la corredera quede fija en su lugar.
- Vuelve a colocar el cajón correctamente según las instrucciones. (Ver sección C)

MANUEL DE L'OPÉRATEUR

CHARIOT UTILITAIRE À 3 TIROIRS

Certaines instructions et illustrations peuvent ne pas s'appliquer à votre unité particulière.



PIÈCES DE SERVICE

DES ÉTATS-UNIS, APPELEZ AU 1-800-833-4405 POUR LES PIÈCES DE RECHANGE. À l'extérieur des États-Unis, appelez votre distributeur local. Prière de fournir le numéro de modèle au moment de l'appel.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE MODÈLE

Les numéros de modèles et autres renseignements nécessaires pour les pièces de rechange se trouvent sur l'étiquette sur le dos de l'armoire.

CONTENANCE

- Le poids maximum de chaque tiroir ne doit pas dépasser 31,8 kg.
- Le poids maximum du meuble, toutes charges comprises, ne doit pas dépasser 181,8 kg.

ENTRETIEN

- Garnir les roulettes de graisse à roulements de haute qualité (une fois par an).





- Lubrifiez les glissières avec de la graisse ou quelque chose d'équivalent, deux fois par an.
- Lubrifiez le verrou avec du graphite (une fois par an).



Glissières sur roulements à billes



Glissières à friction

- Est nécessaire de nettoyer périodiquement l'avant et les bordures des tiroirs et toutes les autres surfaces avec un détergent doux et de l'eau.
- La cire pour voiture protégera l'éclat de la finition de l'ensemble. Appliquez la cire comme sur une voiture. La cire contribuera aussi à protéger l'ensemble contre les égratignures.
- Est possible d'enlever la graisse et l'huile avec la plupart des produits nettoyants usuels. Pour plus de sécurité, il est conseillé d'utiliser un produit nettoyant ininflammable.
- Si des revêtements de tiroirs ont été fournis, leur utilisation est recommandée car ils sont conçus pour protéger la finition intérieure des tiroirs et faciliter leur nettoyage. On peut les nettoyer avec une solution d'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

DANGER ⚠ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, résultera à coup sûr en mort d'homme ou en des blessures graves.

MISE EN GARDE ⚠ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait résulter en mort d'homme ou en des blessures graves.

ATTENTION Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut résulter en des blessures mineures ou de sévérité moyenne ou en des dommages à la propriété.

ATTENTION: Lisez et respectez toutes consignes de sécurité et tout le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

DANGER ⚠

- **NE** grimpez **PAS** sur ce centre de travail. Vous pourriez tomber ou le faire basculer.
- **N**'ouvrez **PAS** plus d'un tiroir à la fois. Le centre de travail pourrait devenir instable et basculer.
- **NE** montez **PAS** dans les tiroirs. Vous pourriez tomber ou faire basculer le centre de travail.
- **N**'installez **PAS** ce centre de travail sur une plate-forme de camionnette ou tout autre objet en mouvement.
- **NE** déplacez **PAS** ce centre de travail avant d'en avoir fermé et verrouillé tous les tiroirs. Les tiroirs pourraient s'ouvrir et le rendre instable et le faire basculer.

MISE EN GARDE ⚠

- **PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ** au moment de retirer ou de repositionner les glissières.
- **NE TIREZ** pas sur le centre de travail pour le déplacer; poussez-le plutôt.
- **METTEZ LES FREINS** lorsque le centre de travail n'a pas à être déplacé. Cela l'empêchera de rouler.
- **NE** modifiez **PAS** ce centre de travail d'une manière quelconque. Par exemple, n'y soudez pas de barres de verrouillage externes et n'y fixez aucun équipement électrique. Maintenez-le sur des surfaces planes. Le centre de travail pourrait devenir instable et basculer s'il est entreposé ou déplacé sur une surface inégale.
- **FAITES ATTENTION** lorsque vous fermez le couvercle. Enlevez vos mains avant que le couvercle ne se ferme complètement.

ATTENTION

- Ce produit n'est pas conçu pour être directement soulevé par un chariot élévateur ni remorqué par quelque dispositif mécanique que ce soit.
- Le poids maximal pour chaque tiroir ne doit jamais être dépassé.
- Ne transportez ce centre de travail que lorsqu'il est vide. Immobilisez-le correctement au moment de le transporter.
- **NE** dépassez **PAS** le poids maximal du produit, son contenu compris. Consultez la section Capacités pour la charge nominale.

QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS:
Tournevis à pointe plate
Clé de 7/16 po
Clé de 3/8 po
Maillet en caoutchouc

QUINCAILLERIE REQUISE:

Vis #14 - 10 x 5/8 (Qté : 4)


Contre-écrou hexagonal M8 de 1,25 mm (Qté : 16)


Œillet (Qté : 4))


Vis 1/4 - 20 x 5/8 (Qté : 16)


Vis #14 - 10 x 3/4 (Qté : 7)


Vis #8 x 1.25 (Qté : 4)


1/4 - Rondelle (Qté : 7)


Plot (Qté : 1)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Centre de projets:
Documentation
Ensemble de roulettes
Sac de quincaillerie
Poignée
Étui à outils

ASSEMBLAGE

Toutes les instructions ou illustrations ne s'appliqueront pas à votre unité particulière.

1 INSTALLATION DE L'ÉTUI ÀOUTIL ET DE LA POIGNÉ

- Insérer la pièce Oeillets (4) dans les (4) trous de montage carrés (2 dechaque côté).
- Installez le poignée du même côté dumeuble que les roulettes pivotantesen insérant les dessous du couvercle.
- Fixez avec Vis #14 - 10 x 5/8 (2) et serrez avec uneclé. Ne pas trop serrer.
- Fixez la étui à outils à l'autre bout del'unité de la même manière.



2 INSTALLATION DES ROULETTES

Articles requis:
Boulon 0,64 cm - 50,80 x 1,59 cm (1/4 - 20 x 5/8 po) (Qté : 16)
Écrou 0,64 cm - 50,80 cm (1/4 - 20) (Qté : 16)
Clé de 0,95 cm (3/8 po)

REMARQUE: Utiliser la main-d'oeuvre nécessaire pour cette operation.

Méthode:
- Retiez le tiroir inférieur. voir le chapitre "retrait et pose des tiroirs".
- Placer l'unité sur sa partie arrière. Utiliser le matériel de conditionnement pour protéger le fini.
- Fixez les roulettes à l'aide de quatre vis et autant d'écrous par roulette. Installez les deux roulettes pivotantes sur le même côté de l'armoire.
- Serrer toutes les vis à l'aide d'une clé. Il est recommandé de ne pas dépasser un couple de serrage de 80 pouces par livre.
- Remettez l'armoire dans sa position verticale.
- Réinstallez les tiroirs. (Voir les instructions pour l'installation des tiroirs.)



3 INSTALLATION DE LA BARRE MULTIPRISES

• Fixez la barre multiprises sur le dessus en plastique à l'aide des (4) vis fournies avec la barre multiprises.



4 INSTALLATION DU DESSUS EN PLASTIQUE

Articles requis:
Vis #14 - 10 x 3/4 (Qté : 7)
1/4 - Rondelle (Qté : 7)

• Glissez les deux sections du dessus en plastique l'une dans l'autre et placez-les sur l'unité.



• Fixez le dessus à l'unité à l'aide de (3) vis n°14-10 x 1,9 cm (3/4 po) et de (3) rondelles 6,3 mm (1/4 po). Assurez-vous que les deux sections individuelles du dessus sont bien calées l'une contre l'autre.



• Finissez de fixer le dessus à l'aide de (4) vis n°14-10 x 1,9 cm (3/4 po) et de (4) rondelles 6,3 mm (1/4 po).



• Insérez la prise dans l'orifice du dessus en plastique. REMARQUE : Pour utiliser cet orifice pour gérer le cordon, retirez la portion centrale de la prise avant de l'installer.



• Placez le dessus en bois sur le dessus en plastique.

UTILISATION

REMARQUE: TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE NE S'APPLIQUERONT PAS À VOTRE MODÈLE.

A BARRE DE VERROUILLAGE

REMARQUE : La barre de verrouillage se trouve dans une fente située dans le coin arrière du dessus en plastique ou à l'intérieur d'un tiroir (selon l'unité)

- Pour verrouiller les tiroirs, insérez l'extrémité supérieure de la barre de verrouillage à travers la fente dans le dessus de l'unité puis par-dessus l'agrafe de la base (ou selon l'unité, vous pouvez devoir insérer l'extrémité supérieure de la barre de verrouillage par-dessus le tiroir supérieur puis par-dessus l'agrafe de la base).
- Pour sécuriser, verrouillez avec un cadenas. (Cadenas non compris.)
- Pour déverrouiller les tiroirs, répétez cette procédure à l'envers.



B RETRAIT DES TIROIRS

- Videz le tiroir.
- Ouvrez complètement le tiroir.



Avec leviers – Soulevez ou abaissez (selon la glissière) le levier de dégagement sur chaque côté (ce qui permet aux glissières de passer par-dessus les arrêts.) Tirez pour l'enlever.



Avec taquets – Enfoncez les taquets de dégagement de chaque côté (cela permet aux glissières de coulisser par-dessus les butoirs). Tirez sur le tiroir pour l'enlever.



Réinstaller le tiroir, soulever l'arrêt assez loin dehors pour engager la lance et pousser le tiroir sur les glissières jusqu' aux arrêts passent au-dessus des lances.

Par friction - Tirez complètement sur le tiroir. Insérez un tournevis dans la rainure sur le côté et appuyez-le contre le butoir jusqu'à ce qu'il se dégage du cran. Ramenez le tiroir de façon à ce qu'il dépasse le cran, puis relâchez le butoir. Répétez l'opération avec l'autre glissière.



UTILISATION

C INSTALLATION DES TIROIRS

Glissière à roulements à billes - Sortir complètement les glissières et le porte-glissière (voir l'illustration.) Maintenir la glissière de l'armoire en place au moment de l'aligner avec la glissière du tiroir. Emboîter légèrement un côté et répéter l'opération de l'autre côté. Pour assujettir la glissière, pousser doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Ouvrir le tiroir et le refermer pour s'assurer que le mécanisme fonctionne correctement.



D RETRAIT ET INSTALLATION DES GLISSIÈRES

Modèle à rivet -

- Pour retirer la glissière de l'armoire, retirez d'abord le tiroir.
- Après avoir enlevé les tiroirs, retirez les rivets à l'aide d'une mèche 0,4 cm (5/32 po). Les rivets devront être remis.
- Pour réinstaller la glissière, placez-la dans la position appropriée à l'intérieur de l'unité puis tirez-la vers l'avant. Remettez les rivets pour bien fixer la glissière à l'unité.
- Pour l'exécution sans heurt, assurez-vous que les tiroirs sont appariés avec leurs glissières initiales.



Modèle à enclenchement -

- Retirez d'abord le tiroir. (Voir la section B)

Pour retirer la glissière :

- Poussez la glissière en position fermée.
- Insérez un tournevis à lame plate entre la glissière et l'unité, derrière l'ouverture rectangulaire arrière. (Voir l'illustration.)
- Faites tourner le tournevis d'un quart de tour pour dégager la glissière de l'unité.
- Poussez sur l'avant de la glissière de façon à la déplacer vers l'arrière de l'unité.



Pour fixer la glissière :

- Étirez la glissière et situez les crans dans l'ouverture respective du porte-glissière.
- Tirez la glissière vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se bloque en place.
- Réinstallez le tiroir selon sa procédure d'installation. (Voir la section C)

BENUTZERHANDBUCH
MEHRZWECKWAGEN MIT DREI SCHUBLADEN

Einige Anweisungen und Abbildungen treffen evtl. nicht auf Ihr Modell zu.



ERSATZTEILE

RUFNUMMER FÜR SERVICETEILE IN DEN USA: 1-800-833-4405.
Wenden Sie sich außerhalb der USA an Ihren lokalen Händler. Bei telefonischen Anfragen bitte Modellnummer angeben.

MODELLNR. UND INFORMATIONEN
Modellnummern und andere Informationen bzgl. Ersatzteilen finden Sie an der Rückseite des Schranks.

TRAGFÄHIGKEITSWERTE

- Das maximale Gewicht für jede Schublade sollte nicht mehr als 11,4 kg betragen.
- Leergewicht der Maßeinheit ist 47,3 kg.
- Das Gesamtgewicht des Produkts einschließlich Inhalt darf höchstens 181,8 kg betragen.

WARTUNG

- Rollen mit Lagerschmiere bester Qualität schmieren (jährlich).
- Schmieren Sie die Schienen mit Schmierfett oder ähnlichem (zwei Mal jährlich).





- Schmieren Sie das Schloss mit Graphit (jährlich).



Kugellager-gleitführungen



Gleitführung

- Sie Schubladenvorderseiten, die Schubladenleisten und andere Flächen sollten mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden.
- Autowachs erhält die Glanzoberfläche der Bank. Bringen Sie das Wachs wie bei einem Auto auf. Das Wachs schützt außerdem die Bank vor Kratzern.
- Schmierfett und Öl kann mit den meisten üblichen Reinigungsflüssigkeiten entfernt werden. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nicht brennbare Reinigungsflüssigkeit.
- Wurden Schubladeneinlagen mitgeliefert, sollten sie auch verwendet werden; sie schützen den Lack der Innenseite und erleichtern die Reinigung der Schubladen. Die Einlagen sind waschbar.

SICHERHEIT

GEFAHR ⚠ zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen wird.
WARNUNG ⚠ zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen könnte.
VORSICHT zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Sachbeschädigung führen kann.

VORSICHT: Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsregeln und Bedienungsanweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

GEFAHR ⚠

- **NICHT** auf diesem Produkt stehen. Sie könnten fallen oder der Schrank könnte umstürzen.
- **NICHT** mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen. Das Produkt könnte instabil werden und umfallen.
- **NICHT** in die Schubladen treten. Sie könnten fallen oder der Schrank könnte umstürzen.
- Dieses Produkt **NICHT** auf der Ladefläche eines Fahrzeugs oder anderen beweglichen Objekten installieren.
- Den Schrank **NICHT** bewegen, wenn nicht alle Schubladen geschlossen und abgesperrt sind. Die Schubladen könnten sich öffnen und den Schrank umstürzen lassen.

WARNUNG ⚠

- Beim Ausbauen oder Versetzen der Schienen **SCHUTZBRILLE TRAGEN.**
- Den Schrank zum Bewegen **NICHT** ziehen, sondern schieben.
- **BREMSEN ANZIEHEN**, wenn der Schrank nicht bewegt wird. Dies verhindert ein Rollen des Schranks.
- **KEINE** Veränderungen an diesem Produkt vornehmen. Keine externen Riegel anschweißen oder elektrische Geräte anbringen. Den Schrank nur auf ebenem Untergrund positionieren. Der Schrank kann instabil werden und umstürzen, wenn er auf unebenem Boden abgestellt oder bewegt wird.
- **VORSICHT** beim Schließen des Deckels. Hände weg, bevor sich der Deckel ganz schließt.

VORSICHT

- Dieses Produkt eignet sich nicht zum direkten Heben mit einem Gabelstapler oder zum Schleppen mit mechanischen Geräten.
- Das Höchstgewicht pro Schublade darf niemals überschritten werden.
- Den Schrank nur im leeren Zustand transportieren. Beim Transport ordnungsgemäß sichern.
- Das Höchstgewicht für den Schrank einschließlich Inhalt **NICHT** überschreiten. Siehe Abschnitt Tragfähigkeit für die Kapazität.

KLEINTEILE

ERFORDERLICHE WERKZEUGE:
Schraubenzieher, flachkoff
Schraubenschlüssel 7/16 Zoll (11 mm)
Schraubenschlüssel 3/8 Zoll (9,5 mm)
Gummihammer

BENÖTIGTE VERBINDUNGSELEMENTE:

#14 - 10 x 5/8 Schraube (Menge: 4)


M8-1.25 Sechskant-Sicherungs-mutter (Menge: 16))


Tülle (Menge: 4)


1/4 - 20 x 5/8 Schraube (Menge: 16)


#14 - 10 x 3/4 Schraube (Menge 7)


#8 x 1.25 Schraube (Menge 4)


1/4 - Unterlegscheibe (Menge 7)


Stopfen (Menge 1)

LIEFERUMFANG

Schrank:
Dokumente
Lenkrollenpackung
Tasche mit Kleinteilen
der Griff
der Werkzeughalterung

ZUSAMMENBAU

Einige Anweisungen und Abbildungen treffen evtl. nicht auf Ihr Modell zu.

1 BEFESTIGEN DESWERKZEUGHALTERS UND DES-GRIFFS:

- Teil Tülle (4) in (4) rechteckigeBefestigungslöcher einschieben(jeweils 2 pro Seite).
- Bauen Sie griff Seite montiert werdenwie die schwenkbaren Laufrollenstecken sie unten Plastikfläche.
- Mit Schraube (2) befestigen und mitSteckschlüssel anziehen DieSchrauben dürfen nicht zu festangezogen werden.
- Befestigen Sie den werkzeughalter ingleicher Weise am anderen Ende derBank.



2 LENKROLLENMONTAGE

Was Sie brauchen:
1/4 - 20 x 5/8 Zoll (Menge:16)
1/4 - 20 Muttern (Menge: 16)
Schraubenschlüssel 7/16 Zoll

HINWEIS: Für diesen Schritt geeignete Personen einsetzen.

Verfahren:
- Die unterste lade entfernen (siehe entfernen und einbau der laden im abschnitt “betrieb”.)
- Einheit auf die Rückseite legen. Verpackungsmaterial zum Schutz des Anstrichs unterlegen.
- Montieren Sie die Lenkrollen mit jeweils 4 Schrauben (1/4 - 20 x 5/8") und 4 Muttern (1/4 - 20). Beide Lenkrollen auf derselben Seite der Einheit wie den Seitengriff montieren.
- Die Einheit wieder aufrecht stellen.



3 MONTAGE DER STECKERLEISTE

• Steckerleiste mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Kunststoffplatte befestigen.



4 MONTAGE DER KUNSTSTOFFPLATTE

Was Sie brauchen:
#14 - 10 x 3/4 Schraube (Menge 7)
1/4 - Unterlegscheibe (Menge 7)

• Schieben Sie die beiden Teile der Kunststoffplatte zusammen und platzieren Sie sie auf der Einheit.



• Befestigen Sie die Platte mit 3 Schrauben #14-10 x 3/4" und 3 Unterlegscheiben 1/4" auf der Einheit. Stellen Sie sicher, dass die Plattenteile dicht aneinander liegen.



• Vervollständigen Sie die Montage der Platte mit 4 Schrauben #14-10 x 3/4" und 4 Unterlegscheiben 1/4".



• Stecken Sie den Stopfen in das Loch in der Kunststoffplatte. HINWEIS: Um dieses Loch für die Kabeldurchführung zu nutzen entfernen Sie vor der Installation das Mittelteil des Stopfens.



• Platzieren Sie die Holzplatte auf der Kunststoffplatte.

GEBRAUCH

Einige Anweisungen und Abbildungen treffen evtl. nicht auf Ihr Modell zu.

A RIEGEL

HINWEIS: Der Riegel befindet sich in einem Schlitz in der hinteren Ecke der Plastikplatte oder in einer Schublade (je nach Modell).

- Zum Abschließen der Schubladen führen Sie das obere Ende des Riegels durch den Schlitz oben im Schrank und über die Krampe am Unterteil (je nach Modell müssen Sie das obere Ende des Riegels eventuell über der obersten Schublade einstecken und dann über die Krampe an der Unterseite führen).
- Mit einem Vorhängeschloss sichern. (Vorhängeschloss nicht mitgeliefert.)
- Zum Entriegeln der Schubladen führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch.



B ENTNAHME UND EINBAU DER SCHUBFÄCHER

- Leeren Sie die Schublade.
- Ziehen Sie die Schublade vollständig heraus.



Mit Hebel - Heben oder senken Sie (je nach Schienen) den Entriegelungshebel an beiden Seiten (dadurch fahren die Schienen über die Stopps.) Ziehen Sie die Schubladen zum Entfernen heraus.



Mit Lasche - Drücken Sie die Entriegelungslaschen an beiden Seiten (dadurch fahren die Schienen über die Stopps.) Ziehen Sie die Schubladen zum Entfernen heraus.



Soll die Schublade wieder eingesetzt werden, den Anschlag so weit herausdrücken, bis er in die Lanze einrastet und die Schublade so weit in die Fürungen schieben, daß die Anschläge über die Lanzen gleiten.

Gleitschienenversion ohne Lager - Schubfach vollständig ausziehen. Schraubendreher in Schlitz an der Seite einführen und den Stopper hineindrücken, bis er an der Raste vorbeigleitet. Schubfach knapp an der Raste vorbeiziehen, dann Stopper zurückschnappen lassen. Vorgang mit der anderen Gleitschiene wiederholen.



GEBRAUCH

C BAUEN SIE DIE SCHUBLADEN WIEDER EIN

Kugelgelagerte Gleitschiene - Schiene und Schienenträger vollständig ausziehen (siehe Abbildung). Gleitschiene am Schrank festhalten, während sie der Schiene am Schubfach angepasst wird. Eine Seite ein kleines Stück weit einschieben, dann die andere Seite ebenso weit einschieben. Schubfach langsam hineinschieben, bis es vollständig geschlossen ist, damit die Schiene greift. Schubfach öffnen und wieder schließen, um korrekte Funktion sicherzustellen.







D SCHIENEN AUSBAUEN UND MONTIEREN

Nietenstil -

- Zum Ausbauen einer Schiene zunächst die Schublade herausnehmen.
- Nach Entfernen der Schublade die Nieten aufbohren. Dazu 5/32 Zoll (4 mm) Bohrspitze verwenden. Die Nieten müssen danach ersetzt werden.
- Zum Wiedereinbau die Schiene in die entsprechende Position im Schrank einsetzen und nach vorne ziehen. Schiene mit Nieten am Schrank befestigen.
- Für weichen Lauf die Schubladen wieder mit den ursprünglichen Schienen verbinden.



Schnappstil -

- Zunächst die Schublade herausnehmen. (Siehe Abschnitt B)

Entfernen der Führungsschiene:

- Führungsschiene zusammenschieben.
- Führen Sie einen Schlitzschraubenzieher zwischen die Führungsschiene und den Schrank hinter dem rechteckigen Ausschnitt im hinteren Teil. (Siehe Abbildung.)
- Drehen Sie den Schraubenzieher eine Viertelumdrehung, um die Führungsschiene vom Schrank zu lösen.
- Drücken Sie auf die Vorderseite der Führungsschiene und drücken Sie sie nach hinten.



Anbringen der Führungsschiene:

- Ziehen Sie die Führungsschiene auseinander und positionieren Sie die Haken an den entsprechenden Aussparungen in der Trägerwand.
- Ziehen Sie die Führungsschiene nach vorne bis sie an der vorgesehenen Stelle einrastet.
- Setzen Sie die Schublade gemäß Anweisungen zum Schubladeneinbau wieder ein. (Siehe Abschnitt C)